



シングル出カトランス



FX XE-60

品名	出力 (W)		インピーダンス (Ω)		レスポンス -2dB 入力4V, $\rho=Z_p$	1次インダクタンス (H)		許容DC電流 (mA)	電力損失 (dB)	外形寸法 重量,色	税別価格 (円)	
	1次	2次	1次	2次		最小	最大					
*FC-30-10S	30	40Hz	10k	4,6,8	30Hz~50kHz	40	45	70	90	0.21/16Ω	W110XD100X H114mm 4.0kg,H	31,000
*FC-30-3.5S			3.5k	16	20Hz~100kHz	20	26	80	170	0.20/16Ω		
*FE-20-14S	20	60Hz	14k	4,8,16	30Hz~35kHz	40	80	30	65	0.28/16Ω	W83XD78X H104mm 2.3kg,H	16,200
XE-20S	20	50Hz	5k	8,16	35Hz~70kHz	16	18	80	160	0.26/16Ω	W83XD78X H104mm 2.3kg,H	19,800
		40Hz	3.5k		25Hz~90kHz					0.33/16Ω		
		35Hz	2.5k		20Hz~90kHz					0.47/16Ω		
U-808	20	50Hz	5k	8,16	50Hz~50kHz	11	21	100	130	0.50/16Ω	W94XD83X H85mm 1.8kg,H	12,100
		40Hz	3.5k		35Hz~60kHz					0.65/16Ω		
		35Hz	2.5k		25Hz~65kHz					0.80/8Ω		
		30Hz	2k		20Hz~65kHz					0.95/8Ω		


プッシュプル出カトランス



XE-60-5 U-808

品名	出力 (W)	インピーダンス (Ω)		レスポンス -1dB 入力4V, $2\rho=Z_p$	1次インダクタンス (H)		許容DC電流 (mA)		電力損失 (dB)	外形寸法 重量,色	税別価格 (円)	
		1次	2次		最小	最大	2本分	アンバラ分				
XE-60-5	60	30Hz	5k	4,8,16	4Hz~80kHz	160	380	270	7	0.21 16Ω	W110XD100X H114mm 4.0kg,H	31,000
FX-40-5	40	45Hz	5k	4,8,16	4Hz~80kHz	170	350	260	4.5	0.24 16Ω	W83XD78X H104mm 2.3kg,H	16,000

電源トランス



伏形電源トランス

品名	1次	2次	外形寸法 (シャーシ下) 重量,色	税別価格 (円)
*MS-UVD-H	100V	0~370V~400V AC0.6A DC倍電圧160mA 150V~0~150V AC60mA 10V5A X2回路 6.3V2A X2回路	W125XD125XH114mm (36mm),8kg,H, ラグ端子	36,000
*ME-225	100V	400V~360V~0~100V~360V~400V AC0.225A DC球250mA Si210mA 5V3.3A X2回路 0~6.3V~10V3.3A 0~5V~6.3V3.3A	W110XD100XH114mm (30mm),7kg,H	28,000
MX-280	100V	320V~280V~0~70V~280V~320V AC0.28A DC球300mA Si260mA 0~2.5V~6.3V5.2A X2回路 6.3V3A 5V3A	W120XD105XH95mm (32mm),5.3kg, H	16,500
MX-205	100V	320V~280V~0~70V~280V~320V AC0.205A DC球210mA Si200mA 6.3V2A X3回路 5V3A	W110XD96XH84mm (30mm),3.8kg, H	13,000
*MS-160	100V	320V~280V~0~70V~280V~320V AC0.16A DC球160mA Si145mA 2.5V3A X2回路 6.3V3A 5V3A	W110XD96XH84mm (30mm),3.8kg, H	14,150
*MS-105	100V	480V~250V~0~250V~480V AC0.105A DC球110mA Si100mA 7.5V2A X2回路 6.3V2A 0~5V~6.3V3A	W110XD96XH84mm (30mm),3.8kg, H	14,150
PH-100S (PH-100)	100V	280V~250V~0~250V~280V AC0.1A DC100mA 0~5V~6.3V2A X2回路 6.3V2.5A	W93(88)XD79(76)XH73(67)mm (26mm),2.3(2.1)kg, H	9,500 (8,500)
ST-30S	100V	260V~0~260V AC30mA DC30mA 0~15V~17V AC2A DC1.2A 6.3V1A	W83XD70XH62mm (23mm) 1.4kg, H	8,500

ドライバ・トランス




ドライバ・トランス

品名	Zp (kΩ)	変圧比 1次:2次	レスポンス -2dB 入力4V	1次最大重量 DC電流 (mA)	1次インダクタ タンス (H)	最大出力電圧 (Vrms)	ドライバ管例	税別価格 (円)
NC-14	5	1+1:1+1	25Hz~40kHz $\rho=Z_p, lb=15mA$	30	50 lb=15mA	160 (40Hz)	6V6 (T) 他 $\rho=3\sim7k\Omega$ の球	13,200
NC-16	7	1+1:2+2	25Hz~20kHz $\rho=Z_p, lb=7mA$	15	70 lb=7mA	200 (40Hz)	6SN7他 $\rho=5\sim10k\Omega$ の球	13,200

チョーク・コイル

コンデンサ入力整流用



チョーク・コイル

品名	規格	直流抵抗	外形寸法 重量,色	税別価格 (円)
LC-15-150D	15H150mA	165Ω	W83XD78X H104mm,2.3kg H	10,800
LC-10-200D	10H200mA	115Ω		
LC-5-250D	5H250mA	65Ω		
LC-3-350D	3H350mA	40Ω		
*TC-160-15W	160H15mA (40H30mA)	1160Ω (290Ω)	W56XD50X H80mm,790g H	9,800
TC-60-35W	60H35mA (15H70mA)	730Ω (183Ω)		
*TC-10-130W	10H130mA (2.5H260mA)	130Ω (33Ω)		

チョーク入力整流用

品名	規格	最大入力 交流電圧	直流抵抗	外形寸法 重量,色	税別価格 (円)
*LL-20-150D	20H150mA	700V	220Ω	W83XD78X H104mm,2.3kg H	13,500
*LL-12-200D	12H200mA	600V	130Ω		
*LL-5-300D	5H300mA	500V	47Ω		

◆10月より磁気シールド無しのもの (PH-100) 以外の色は、H (グレー) のハンマーネットが標準となります。
◆*印のものは7月より追加生産予定品で、色はHが標準となります (規格は暫定値)。

新製品・再生産品

プッシュプル出カトランス 新製品

品名	出力 (W)	インピーダンス (Ω)		レスポンス-1dB 入力4V、 $Z_p=Z_p$	1次インダクタンス (H)		許容DC電流(mA)		電力 損失 (dB)	外形寸法 重量	税別価格 (円)
		1次	2次		最小	最大	2本分	アンバラ分			
FE-25-8	25	8k	4、8 16	10Hz~50kHz	130	280	130	7	0.3 16Ω	W83×D78H 80mm 1.6kg 角ケース	11,000
FE-25-5	50Hz	5k	4、8 16	10Hz~80kHz	80	180	160	9	0.3 16Ω		

シングル出カトランス 新製品

品名	出力 (W)	インピーダンス (Ω)		レスポンス-2dB 入力4V、 $r_p=Z_p$	1次インダクタンス (H)		許容DC 電流 (mA)	電力 損失 (dB)	外形寸法 重量	税別価格 (円)
		1次	2次		最小	最大				
M-757	7 70Hz	7k	4、8 16	45Hz~60kHz	16	24	60	0.41 16Ω	W56×D50×H 80mm 790g 角ケース	9,200
		5k		45Hz~60kHz	12	18				

電源トランス 新製品

品名	1次	2次	外形寸法(シャーシ下) 重量	価格 (円)
GS-115	100V	280V~250V~0~250V~280V AC0.12A DC CT 球120mA SI115mA 0~5V~6.3V2A 6.3V1.5A×2回路	W83×D70×H82mm (23mm) 2.2kg 伏形	9,500
GS-115D			W83×D78×H80mm (23mm) 2.7kg 角ケース	10,500

GS-115は磁気シールド付

電源トランス

品名	1次	2次	外形寸法(シャーシ下) 重量	税別価格 (円)
MS-250CT	100V	450V~400V~0~90V~400V~450V AC0.25A DC CT 球250mA SI210mA 5V4A 5V2A×2回路 0~6.3V~10V4A	W120×D100×H100 mm(32mm) 5.7kg	22,800
PH-185	100V	280V~250V~0~60V~250V~280V AC0.185A DC 球190mA SI180mA 5V2A 6.3V2.5A×2回路 6.3V2A	W100×D86×H84mm (28mm) 3.3kg	9,800

MS-250CTは磁気シールド付

チョーク・コイル

品名	規格	直流抵抗	外形寸法 重量	備考	税別価格 (円)
EC-10-180	10H180mA	150Ω	W70×D70×H 84mm 1.4kg	縦形リード線 磁気シールド無	6,200
SC-5-150	5H150mA	85Ω	W56×D50×H 89mm 790g	角ケース 磁気シールド付	6,800

*仕様は暫定値です。

2001年10月

(有)アイエスオー